BR CHT - Siłowniki hydrauliczne tłokowe - System kodowania

BR	Typ	21	Średnia tłoka	–	Średnica tłoczyska	–	Skok	Typ przyłączy [króćcy]	Pozycja króćca - przód	Pozycja króćca - tył	Hamowanie	Zakończenie tłoczyska	Materiał tłoczyska	Powłoka ochronna cylindra

CHT-UK
CHT-UT
CHT-KP
CHT-KT
CHT-T
CHT-O
CHT-Ł
CHT2-Ł
CHTS-UK
CHTS-UT

Szczegółowy podział na stronie 4

M - metryczne
C - rurowe calowe

X - [standard]
1
2
3



widok od strony tłoczyska

G - od strony głowicy
D - od strony dna
GD - obustronne
X - brak

Z - gwint zewnętrzny
W - gwint wewnętrzny
UKZ - ucho z gw. zewnętrznym z łożyskiem ślizgowym
UTZ - ucho z gw. zewnętrznym z tulejką stałą
UKW - ucho z gw. wewnętrznym z łożyskiem ślizgowym
UTW - ucho z gw. wewnętrznym z tulejką stałą

X - chrom techniczny [standard]
H - hartowane powierzchniowo
U - ulepszone cieplnie
NiCr - chromo-nikiel
AISI - stal nierdzewna

X - farba podkładowa UNIKOR CZERWONY [standard]
L - lakier epoksydowy [przy zamówieniu podać kolor]

Bydex Sp. z o.o.
34-123 Chocznia
Ul. Kościuszki 161a
NIP: 551-000-78-02
www.brydex.pl
k.burzynska@brydex.pl
tel:+48 33-875-60-35,39,41
695-761-836