BR CHN - Siłowniki hydrauliczne nurnikowe - System kodowania

BR	Typ	21	Ciśnienie nominalne	Średnia tłoka	–	Skok	Typ przyłączy [króćcy]	Pozycja króćca	Zakończenie tłoczyska	Materiał tłoczyska	Powłoka ochronna cylindra

CHN-UK

CHN-UT

Szczegółowy podział na stronie 27

M - metryczne

C - rurowe calowe

X - [standard]

1

2

3



widok od strony tłoczyska

Z - gwint zewnętrzny

W - gwint wewnętrzny

UKZ - ucho z gw. zewnętrznym z łożyskiem ślizgowym

UTZ - ucho z gw. zewnętrznym z tulejką stałą

UKW - ucho z gw. wewnętrznym z łożyskiem ślizgowym

UTW - ucho z gw. wewnętrznym z tulejką stałą

X - chrom techniczny [standard]

H - hartowane powierzchniowo

U - ulepszone cieplnie

NiCr - chromo-nikiel

AISI - stal nierdzewna

X - farba podkładowa UNIKOR CZERWONY [standard]

L - lakier epoksydowy [przy zamówieniu podać kolor]

Bydex Sp. z o.o.
34-123 Chocznia
Ul. Kościuszki 161a
NIP: 551-000-78-02

www.brydex.pl
k.burzynska@brydex.pl
tel:+48 33-875-60-35,39,41
695-761-836